

ES FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Control Dry Coat (Guía de lijado) es el sistema más rápido y rentable para resaltar imperfecciones como pequeños agujeros y arañazos en la masilla y la imprimación, y asegura que la carrocería esté plana y lisa antes de la aplicación de la capa final.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: polvo
- Color: negro
- Base: gránulos de vidrio de borosilicato, polvo de óxido de hierro
- Densidad: 3 g/cm³
- Caducidad en lugar seco a 20°C 24 meses
- Envase: suministrado con una almohadilla de gomaespuma.

APLICACIÓN

- La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Presionar fuertemente la almohadilla aplicadora. El orificio de la almohadilla debe dirigirse hacia la superficie a tratar.
- Distribuir el Polvo de la guía de lijado con la almohadilla aplicadora.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Codigo	Descripcion
2004-000012	CONTROL DRY COAT (GUÍA DE LIJADO)

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.