



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

FILL GLASS es una masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como fibra de vidrio. Para la reparación de grandes desperfectos, donde se precisa una carga importante, y para la reparación de base de vetroresina, como por ejemplo isotérmicos. Fácil lijado.

SUPERFICIES

Aplicable sobre Hierro, lamina de acero, plásticos (poliéster reforzado con fibra de vidrio). Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.

DATOS TÉCNICOS

VOC: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250


Composición:	Resina poliéster insaturada, cargas minerales y fibra de vidrio.
Punto de inflamación:	> 32°C
Peso específico:	1,55 +/- 0,05
Color:	Verde
Datos de seguridad:	Ver ficha de seguridad
Vida útil:	18 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA



Preparación de superficie: Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.

Relación de mezcla: 1-3% catalizador en pasta.
Vida útil de la mezcla: 3-5' a 20°C.



Medio de aplicación: Aplicación con espátula.

*Espátulas recomendadas para su aplicación:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS
- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA
- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO



Secado al aire: < 30' a 20°C



Secado por infrarrojos: 4'-5' a 1 metro de distancia.



Lijas recomendadas:

P40-P80 rebaje

LIMPIEZA DE UTILES

Con disolvente de limpieza.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ADVERTENCIA

- Mezclar la FILL GLASS con 1-3% de endurecedor en pasta.
- Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.

- No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- Conservar en lugar fresco y seco.

CONTINUACIÓN DE APLICACIÓN

Utilizar:

- Aparejo Easy Filler 4000 (Gris Claro, Gris Oscuro, Blanco y Negro).
- Aparejo HS Filler 540 (Blanco, Gris y negro)

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-001031	FILL GLASS	1.8KG

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.