



DESCRIPCIÓN

FILL METAL contiene polvos de aluminio que proporcionan una gran adhesión, dureza, resistencia al agua, a los carburantes y aceites y una perfecta estructura laminar. Ofrece una buena protección anticorrosiva.

SUPERFICIES

Lámina zincada, aluminio, acero, plástico.
Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.


DATOS TÉCNICOS

Composición:	Resina poliéster insaturadas y cargas especiales.
Peso específico:	1,9 + - 0,1
Color:	Aluminio
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad.
Conservación:	18 meses

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA



Preparación de superficie: Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras y grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o fondos, lijar y limpiar antes de aplicar.



Relación de mezcla: 1-3% catalizador en pasta (peróxido de benzoino)
Pot-life 3-6' a 20°C.



Medio de aplicación: Aplicación con espátula.

*Espátulas recomendadas para su aplicación:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS
- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA
- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO



Secado al aire: < 30' a 20°C



Secado por infrarrojos: 4'-5' at 1 metro de distancia aprox.



Lijas recomendadas:

- Lijado P80-P120 rebaje
- Lijado P180-P220 acabado

LIMPIEZA DE UTILES

Con disolvente de limpieza.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ADVERTENCIA

- Mezclar FILL METAL con 1-3% de catalizador en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- Conservar en lugar fresco y seco.

CONTINUACIÓN DE APLICACIÓN

Utilizar:

- Aparejo Easy Filler 4000 (Gris Claro, Gris Oscuro, Blanco y Negro).
- Aparejo HS Filler 540 (Blanco, Gris y negro)

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-001125	FILL METAL	1.5 KG

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.