



## **ES** FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

QUICK TEX es una pintura texturizada monocomponente, para pintar parachoques, molduras y superficies de plástico, obteniendo un resultado de acabado rugoso texturizado. Aplicándose, forma una fina película de protección. Producto repintable.

### CARACTERÍSTICAS

Características de la pintura líquida a 20°C	Límites
Viscosidad	100 KU a 20 °C
Densidad	1.048+/-0.003 g/cc
Sólidos	48.7+/-2 %
Punto de inflamación	5 °C
Estabilidad	12 Meses

Características de aplicación	Límites
Relación de mezcla	Monocomponente
Endurecedor a utilizar	---
Viscosidad aplicación	18 S(CF4 20 °C)
Pot Life	--
Sistema de aplicación	Pistola convencional
	1.5 – 1.8 mm diámetro
	3-4 Kg/cm <sup>2</sup>
Soporte	ABS
Secado	10 min a 60 °C/45 min a 23 °C

Propiedades de la película polimerizada	Límites
Espesor	30+/-5 micras
Adherencia	100 %
Brillo	7-10 % a 60°
Color	Gris o Negro

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

## VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

## ENVASES DISPONIBLES

Código	Descripción	Envase
5004-001035	QUICK TEX NEGRO	1000 ML
5004-001050	QUICK TEX GRIS	1000 ML

\*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) o enviarnos un e-mail a [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.*