



DESCRIPCIÓN

FILL PLAS es una masilla especial de retoques y pequeños desperfectos en partes plásticas del automóvil. Su particular composición permite una excepcional adherencia (incluso sobre Polipropileno y metal), y excelente lijado y flexibilidad. Su bajo peso específico permite realizar reparaciones incrementando mínimamente el peso del soporte reparado.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS

Aplicación en termoplásticos y termoestables.

Color: Gris Oscuro

Confección: 500 ml (665 g)


VOC: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250

APLICACIÓN Y USO



Desengrasante plástico / Bayeta desengrasante

Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas. Aplicar imprimación de plástico si es necesario.



1-3% endurecedor en pasta. Pot-life 3-5' a 20°C.



Aplicación a espátula



<30' a 20°C.



Lijado P120-P150 rebaje
Lijado P220-P240 acabado

ADVERTENCIAS

- Mezclar FILL PLAS con 1-3% de endurecedor en pasta.
- Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- Conservar en lugar fresco y seco.

PESO ESPECIFICO

1,33 +/- 0,05

MATERIA PRIMA

Resina poliéster insaturada, cargas minerales y fibra de vidrio.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

ENVASES DISPONIBLES

Código	Descripción	Envase
5006-001126	FILL PLAS	1.5 KG

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.