



ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

DIAMOND PLUS es un pulimento en emulsión con micro partículas abrasivas de corte rápido especialmente indicado para los barnices y acabados de última generación; incluyendo los nuevos sistemas de secado rápido o secado al aire.

Su composición química junto a su aplicador de Micro Fibras Diamond 1500 Naranja, permite un corte y acabado de alto brillo en un solo paso. Elimina con facilidad marcas de lijado a partir de P1500. Proporciona un brillo profundo.

Combinado en la fase de acabado con la pulidora Roto orbital SPC 7121 (1014-005006) y nuestra esponja Medium Grey Pad (2004-007020), corregimos las marcas de pulido de la Fase 1 y evitamos la aparición de hologramas.

CARACTERÍSTICAS

- **Estado físico** Emulsión
- **Color** blanco
- **Olor** Emulsión química
- **Punto de ebullición inicial y rango de ebullición** 100
- **Punto de inflamación** >61 °C
- **Temperatura de ignición en °C** >200
- **PH** 7,8
- **Viscosidad** 25000-30000 mPa s
- **Densidad relativa** 1,08 g/cm³

DATOS TÉCNICOS

Poder de corte 8,5 (10)

Nivel de brillo 7,5 (10)

Mínimo lijado recomendado: P1500

Tipo de Barniz

Barniz convencional Sí

Barniz resistente a los arañazos Sí

Barniz de secado al aire: Sí

Estado de Barniz

Pintura vieja Sí

Pintura fresca Sí

Aplicación

A mano Sí

A máquina Sí

Pulidora de velocidad

Rotativa. 1000 - 1400 RPM

Roto orbital. 1000 - 2500 RPM

APLICACIÓN



STEP 1 1000 - 1400 RPM

POLISHER SPC 7102 + **ORANGE WOOL PAD**
REF. 1014 - 005002 REF. 2004 - 000101

STEP 2 1000 - 2500 RPM

POLISHER SPC 7121 + **MEDIUM GREY PAD**
REF. 1014 - 005006 REF. 2004 - 007020

21 mm

DIAMOND PLUS

ALMACENAMIENTO

DIAMOND PLUS en su envase original, almacenado en un lugar seco y bien ventilado, a temperaturas entre +15°C y +25°C tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES

Código	Descripción	Envase
5010-000001	DIAMONS PLUS 1500	1KG
5010-000012	DIAMOND PLUS 1500	500GR

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.