



ES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK RALLY WHITE GLOSS es una pintura en spray formulada con resinas acrílicas termoplásticas de secado muy rápido, junto a pigmentos de alta calidad, para dar un acabado mate perfecto.

APLICACIÓN

Debido a las características del producto recomendamos su uso en el sector automóvil.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Plásticos como PS y PP: aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Tipo Ligante	Acrílico termoplástico		
Color	Negro mate		
Brillo	<10 %		
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	5'		
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'		
Espesor de capa seca	20 µ/capa		
Rendimiento teórico	2,5 m ² para aerosol 500 ml		
VOC	645 g/l		
Diluyente	Acetato de butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 5'		
Resistencia del pintado al calor	160 °C		
Condiciones de aplicación	Tº Ambiente mínima: 8 °C	Tº Superficie min: 5-50 °C	Humedad máx: 85 % R.H.P.

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

CARACTERÍSTICAS ENVASADO	
Capacidad nominal	500 ml
Resistencia del envase al calor	<50 °C
Propelente	BP

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5011-006023	QUICK RALLY BLACK MATE	500 ML
5011-006024	QUICK RALLY BLACK SATINADO	500 ML
5011-006039	QUICK RALLY BLACK GLOSS	500 ML
5011-006040	QUICK RALLY WHITE GLOSS	500 ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.